

HERCULES CONDENSING ErP

Стоящ комбиниран котел с обменен бойлер от 120 литра

- Топлинна мощност от 26 и 32 kW
- Голям задно-осветен дисплей
- Кондензен модул от неръждаема стомана
- Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на кондензната технология
- Вграден неръждаем обменен бойлер с обем от 120 литра подготвен за свързване със соларна ситема
- Санитарен комфорт за БГВ – 3 звезди
- Подготвен за много-зонови отоплителни високо/ниско температурни системи
- Електронни помпи с ниска консумация
- Версия АВТ фабрично окомплектована с ниско/високо температурни зони
- Оптимална сезонна ефективност благодарение на терморегулационните опции като Super CAR, CAR^{v2} и външна температурна сонда



HERCULES CONDENSING 26 3 ErP



A



B

HERCULES CONDENSING 32 3 ErP



A



B

HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP



A



B

Модел	Размери (H x W x D) mm	Тегло на празен уред kg
26	1600 x 600 x 600	126,6
32	1600 x 600 x 600	127,9
ABT32	1600 x 600 x 600	130,1

Модел	Код N.G. L.P.G.	Топлинна мощност kW		Ефективност при макс. мощност		Производство на БГВ (Δt 30°C)		Клас електро защита
		отопление	БГВ	80-60 °C	40-30 °C	За първите 10 min	Продължи телно	
HERCULES CONDENSING 26 3 ErP	3.025492 3.025492GPL	23,9	25,8	96,0%	106,5%	199 литра	12,3 l/min	IPX5D
HERCULES CONDENSING 32 3 ErP	3.025493 3.025493GPL	32,0	32,0	96,9%	107,3%	243 литра	15,3 l/min	IPX5D
HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP	3.025494 3.025494GPL	32,0	32,0	96,9%	107,3%	243 литра	15,3 l/min	IPX5D