

- GREE
- Серия U-Match
- Термopомпа инвертор
- Вътрешно тяло за стенен монтаж



U-Match - вътрешно тяло за стенен монтаж тип GUD-GA

- **U-MATCH** - вътрешно тяло за стенен монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**

Функции

- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Стенен монтаж

Хладилен агент

- R32

| Модел | Спецификации | | | GUD100G/A-T GUD100W/NhA-T |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| | Вътрешно тяло | Външно тяло | | |
| Характеристики | Мощност | Охладителна | kW | 10.0 |
| | | Отоплителна | kW | 12.0 |
| | SEER/SCOP | | | 6.1/4.0 |
| | Захранване | V-Ph-Hz | | 220-240V-1Ph-50Hz |
| | Консумирана мощност | в режим на охлаждане | kW | 2.95 |
| | | в режим на отопление | kW | 3.7 |
| | Ток | в режим на охлаждане | A | 12.1 |
| в режим на отопление | | A | 9.5 | |
| Заряд на хладилен агент | | kg | 2.5 | |
| Вътрешно тяло | Дебит | | m ³ /h | 1600 |
| | Шумово ниво | | dB(A) | 53/51/46/43 |
| | Размери | WxDxH | mm | 1350x253x326 |
| Външно тяло | Нетно/брутно тегло | | kg | 19/24 |
| | Шумово ниво | | dB(A) | 55 |
| | Размери | WxDxH | mm | 940x530x820 |
| Свързващи тръби | Диаметър | Течна фаза | mm | 9.52 |
| | | Газова фаза | mm | 19.05 |
| | Максимална дължина на тръби | | m | 65 |
| | Максимална денивелация | | m | 30 |

