

# Perfera

Стенно тяло  
C/FTXM-R / RXM+R



Perfera за оптимален комфорт благодарение на високата енергийна ефективност

- › Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- › Повишаване на топлината: бързо загряване по време на пускане
- › Качество на въздуха в помещенията гарантирано с технологията Flash Streamer, филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- › Гласова команда чрез Amazon Alexa или Google Assistant за управление на основните функции като зададена температура, режим на работа, скорост на вентилатора и др.
- › Тиха работа: до ниво на звуково налягане от 19 dBA
- › Перфектен комфорт благодарение на 3D въздушния поток и двузонов сензор за откриване на движение
- › Може да се използва в комбинация сплит или до 5 портово външно тяло мулти сплит

BLUEVOLUTION



# Perfera FTXM-R

Енергиен клас до

**A+++**

Perfera за оптимален комфорт благодарение на високата енергийна ефективност



Ефективност		C/FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Отопление	Ном.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++			
	Проектен капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			81	101	137	187	236	304	401
Сезонна ефективност при отопление, умерен климат	Енергиен клас			A+++			A++		A+	
	Проектен капацитет	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a								

Вътрешно тяло		C/FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm		295x778x272				299x998x292		
Тегло	Тяло	kg		10,0				14,5		
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миец се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27,0/36,0/44,0	30,0/37,0/46,0	32,0/38,0/47,0
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	20/26/39		20/27/39	20/28/39	21/29/45	31,0/34,0/43,0	33,0/36,0/45,0

Външно тяло		RXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm		550x765x285			734x870x373		734x954x401	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46		49	48,0		47,0	
	Отопление	Ном.	dBA	47		49	48,0		49,0	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50°C						
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-20~25°C						
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	kg/TCO <sub>Eq</sub>		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,10/0,750/675		R-32/1,15/0,780/675		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс.	20		30				
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс.	15		20,0				
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Hz/V		1~/50/220-240						



Продуктите на Daikin се разпространяват от:



www.megaelectronics.bg

Версия 11/2020



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.  
DACE FTXM-R Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.